

# DECAPANT DB

Décapant peintures et revêtements à séchage retardé pour façade



## DESTINATION

Décapant constitué d'un mélange de solvants organiques à séchage retardé avec des activateurs et un agent de rhéologie.  
Se présente sous forme de gel, ce qui permet une application verticale sans coulure.

## PROPRIETES

Ne contient pas de chlorure de méthylène  
Ne sèche que très lentement  
Ne noircit pas le bois  
Se rince à l'eau  
Décapage des peintures formulées pour le bâtiment

## CARACTERISTIQUES

<b>Aspect en pot</b>	: gel incolore
<b>Masse volumique</b>	: 0.9+/- 0,05 Kg/l
<b>Point éclair</b>	: Compris entre 23°C et 55°C
<b>Rendement</b>	: 0.2 à 0.8 m <sup>2</sup> /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
<b>Stockage</b>	: 1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré



## DECAPANT DB

Décapant peintures et revêtements à séchage retardé pour façade

### MISE EN OEUVRE

#### Préparation des fonds:

DECAPANT DB s'utilise en couche épaisse à l'aide d'une spatule, d'une brosse ou d'un pinceau en matière végétale.

Temps d'utilisation :

- sur les peintures grasses (glycérophtalique...) : laisser agir 15 à 30 mn par couche
- sur les revêtements épais : laisser agir 1 à 2 heures
- éliminer les anciennes peintures à l'aide d'une spatule ou d'un large grattoir (cf. au DTU 42-1)
- laver et rincer à l'eau haute pression pour enlever les restes de décapant (minimum 120 bars. Débit de l'eau 800 litres).

Ce travail doit s'effectuer dans les règles de l'art.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

#### Application:

- Conditions d'application** : DTU 42.1
- Matériel d'application** : Brosse.
- Dilution** : Brosse (Prêt à l'emploi).

#### Processus d'application:

<u>Support</u>	<u>Impression</u>	<u>Finition</u>
revêtements plastique épais, revêtements semi-épais, acrylique, vinylique, pliolite, revêtements d'imperméabilité...	DECAPANT DB en couche épaisse	

### CONDITIONNEMENT

25L

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité. Produit réglementé IRRITANT/INFLAMMABLE. Le port des gants et lunettes est recommandé. Éviter le contact avec la peau et les muqueuses.