

BANDAX STADIUM

Peinture de marquage des terrains de sport



Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7a2

DEFINITION

Peinture blanche monocomposant de traçage des lignes sur les terrains engazonnés, spécifique au gazon. Utilisable avec tout type de matériel d'application, soit en prêt à l'emploi ou diluée. Permet de diminuer la fréquence des applications.

DESTINATION

Marquage sur gazon pour le traçage des terrains de football, rugby, hockey, golf, tennis.

DUREE DE VIE FONCTIONNELLE

Dosage : 3-8L pour un stade de rugby ou football.
Séchage : 45 minutes à 20°C.

PROPRIETES

La peinture permet un marquage de longue durée, restant visible même après une pluie. Excellente blancheur de jour comme de nuit assurant une visibilité parfaite de traçage.

DONNEES TECHNIQUES

Masse volumique : 1.55 +/- 0.55 g/cm³
Conservation : 12 mois en emballage d'origine plein et fermé, à l'abri du gel.
Teinte : Blanc et teintes.
Tamisage : 250 µm.
Dilution : Eau
Diluant de nettoyage : Diluant 900

BANDAX STADIUM

Peinture de marquage des terrains de sport

APPLICATION

PREPARATION DE SURFACE

GAZON

Légèrement sec ou humide (l'application sur herbe mouillée ralentit le séchage).

CONDITIONS D'APPLICATION

Température support : Comprise entre 5°C et 40°C et au moins 3°C au dessus du point de rosée pour éviter tout risque de condensation. Conditions atmosphériques : La température devra être comprise entre 10°C et 40°C. L'hygrométrie devra être comprise entre 0% et 85%.

MATERIEL & DILUTION

Pneumatique

- Buse : selon matériel .- Pression cuve : selon machine.

Airless

- Buse : selon matériel .- Pression cuve : selon machine.

PREPARATION DE PRODUIT

BANDAX STADIUM

La peinture BANDAX STADIUM est prête à l'emploi mais peut être diluée à 10% dans de l'eau pour l'entretien du traçage des bandes blanches.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils et des buses à l'eau.

CONDITIONNEMENT

Blanc : 15L. Teintes : 15L.