

BANDAX 7100 STADE

Peinture de marquage des terrains de sport



Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7a2

DEFINITION

Peinture blanche monocomposant de marquage des lignes sur les terrains de sport, football, rugby, tennis

DESTINATION

Marquage de stade herbeux.

DUREE DE VIE FONCTIONNELLE

Dosage : 15- 25 kg pour terrain sportif dilué à 30% d'eau
Séchage : 45 minutes à 20°C.

PROPRIETES

Produit liquide pour marquer les lignes blanches pouvant remplacer les couches successives de plâtre, farine de roche, poudre de marbre, etc...Les lignes blanches tracées avec le bandax 7100 stade présente un blanc plus soutenu, une tenue supérieure à trois semaines aux produits conventionnels. Évite le nivelage annuel des lignes, ce qui permet une économie de temps et d'argent. N'est pas toxique pour les pelouses.

DONNEES TECHNIQUES

Masse volumique : 1.66 +/- 0.05 g/cm³
Conservation : 12 mois en emballage d'origine plein et fermé, à l'abri du gel.
Teinte : blanc
Tamisage : 250 µm
Dilution : Eau
Diluant de nettoyage : Diluant 900

BANDAX 7100 STADE

Peinture de marquage des terrains de sport

APPLICATION

PREPARATION DE SURFACE

GAZON

Légèrement sec ou humide (l'application sur herbe mouillée ralentit le séchage).

CONDITIONS D'APPLICATION

Température support : Comprise entre 5°C et 40°C et au moins 3°C au dessus du point de rosée pour éviter tout risque de condensation. Conditions atmosphériques : La température devra être comprise entre 10°C et 40°C. L'hygrométrie devra être comprise entre 0% et 85%.

MATERIEL & DILUTION

Pneumatique

- Buse : selon matériel.- Pression cuve : selon machine d'application.

Airless

- Buse : selon matériel.- Pression cuve : selon machine d'application.

PREPARATION DE PRODUIT

Le BANDAX 7100 STADE est une peinture à diluer avec de l'eau de 20 à 50%.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils d'application et des buses à l'eau.

CONDITIONNEMENT

Blanc : 25 kg.